

# JOINT FLEX SEAL

## TYPE SC

### Caractéristiques

- Assemblage souple en élastomère
- Bande de renfort métallique (acier inox)
- Serrage de l'élément en élastomère sur les canalisations obtenu par le serrage des bandes de tension en acier inox
- Matériaux constitutifs des canalisations et diamètres extérieurs pouvant être différents
- Pression max. dans la canalisation d'1,5 bars
- Raccord SC
- Résistance au cisaillement entre les éléments de la canalisation (N) > 10

*Sous réserve du respect des tolérances sur le diamètre extérieur des canalisations auxquelles ils sont raccordés*



### Principe

**Pour raccorder différents types de canalisations d'assainissement gravitaire ou en refoulement.**

Destiné à transporter des eaux usées ou pluviales conformément à la réglementation en vigueur.

Selon la norme NF EN 476

### Références de la gamme Polyway

Référence	Référence Raccord	Ømini (mm)	Ømaxi (mm)	Largeur (mm)	Couple serrage (N.m)	Disponibilité
6172209	SC65	57	65	102	6	En Stock
6172212	SC90	75	90	102	6	En Stock
6172215	SC115	100	115	102	6	En Stock
6172218	SC137	120	137	120	6	En Stock
6172221	SC150	130	150	120	6	En Stock
6172224	SC175	150	175	120	6	En Stock
6172225	SC200	175	200	150	10	Sur Cde
6172227	SC225	200	225	150	10	En Stock
6172230	SC250	225	250	150	10	En Stock
6172233	SC275	250	275	150	10	En Stock
6172236	SC290	265	290	190	10	En Stock
6172239	SC335	310	335	190	10	En Stock
6172243	SC365	340	365	190	10	Sur Cde
6172245	SC410	385	410	190	13	En Stock
6172246	SC430	400	430	190	13	Sur Cde
6172248	SC510	480	510	190	13	Sur Cde
6172251	SC525	495	525	190	13	Sur Cde
6172254	SC620	590	620	190	13	Sur Cde
6172255	SC635	605	365	190	13	Sur Cde