

# JOINT FLEX SEAL

## TYPE SC

### Caractéristiques

- Assemblage souple en élastomère
- Bande de renfort métallique (acier inox)
- Serrage de l'élément en élastomère sur les canalisations obtenu par le serrage des bandes de tension en acier inox
- Matériaux constitutifs des canalisations et diamètres extérieurs pouvant être différents
- Pression max. dans la canalisation d'1,5 bars
- Raccord SC
- Résistance au cisaillement entre les éléments de la canalisation (N) > 10

*Sous réserve du respect des tolérances sur le diamètre extérieur des canalisations auxquelles ils sont raccordés*

### Références de la gamme Polyway

Référence	Référence Raccord	Ømini (mm)	Ømaxi (mm)	Largeur (mm)	Couple serrage (N.m)
6172209	SC65	57	65	102	6
6172212	SC90	75	90	102	6
6172215	SC115	100	115	102	6
6172218	SC137	120	137	120	6
6172224	SC175	150	175	120	6
6172227	SC225	200	225	150	10
6172233	SC275	250	275	150	10
6172239	SC335	310	335	190	10
6172245	SC410	385	410	190	13
6172251	SC525	495	525	190	13
6172255	SC635	605	635	190	13



### Principe

**Pour raccorder différents types de canalisations d'assainissement gravitaire ou en refoulement.**

Destiné à transporter des eaux usées ou pluviales conformément à la réglementation en vigueur.

Selon la norme NF EN 476